

附件：

中国税务报社融媒体演播中心

设备采购项目招标澄清、修改公告详情

各投标人：

1. 提交投标文件截止时间延长至 2022 年 9 月 9 日 9:30（北京时间）。开标时间：提交投标文件截止时间即为开标时间。

2. 招标文件第二章“投标人须知”中“投标人须在投标文件中提供的资格证明文件”，将第 9 项“2017 年以来承接过报业类媒体融媒体演播室项目的证明文件。”按以下方式调整：

2017 年以来承接过全国任意媒体融媒体演播室项目的证明文件。（与之对应的“附件 8-4 投标人综合情况说明”中“相关业绩”的表述也做以上更改。）

3. 招标文件第四章评标办法调整：

（1）“评分办法说明”中“对各投标文件进行详细评审打分的满分为 100 分，设备招标主要考评因素包括综合商务部分（10%）、投标报价（20%）和设备性能（60%）售后服务（10%）四个方面”按以下方式调整：

对各投标文件进行详细评审打分的满分为 100 分，设备招标主要考评因素包括商务部分（4%）、投标报价（30%）和设备性能（56%）售后服务（10%）四个方面。

(2) “详细评分标准如下表”中调整“商务部分”，将“企业综合实力”项删除，仅保留“业绩（4分）”部分；将“商务部分（满分10分）”调整为“商务部分（满分4分）”。

(3) “详细评分标准如下表”中调整“投标报价”，将原“投标报价（满分20分）”调整为“投标报价（满分30分）”。

调整“投标报价、备件价格”的评分原则说明，将“以符合招标文件要求的最低投标价为基准价，基准价得满分20分，其它投标人的投标报价=（基准价/该投标人的投标价格）×20。”按以下方式调整：

以符合招标文件要求的最低投标价为基准价，基准价得满分30分，其它投标人的投标报价=（基准价/该投标人的投标价格）×30。

(4) “详细评分标准如下表”中调整“招标文件技术条款响应程度”的评分分值，将35分调整为31分；

将评分原则说明中“标注▲的一项不满足扣7分；★一项不满足扣3分，其它未标注的一般项扣1分，扣完为止。”按以下方式调整：

标注▲的一项不满足扣5分；标注★的一项不满足扣1分；其它未标注的一项不满足扣0.5分，扣完为止。

4. 招标文件中的技术需求条款标▲、★项调整：

(1) 招标文件第三章第2.4“演播室设备安装”中“4K超高清摄录一体机”的配置说明第1、3项，评分标准由标★改为标▲。

(2) 招标文件第三章第2.4“演播室设备安装”中“融媒体超高清导播切换推流一体机”的配置说明，按以下方式调整：

配置说明中除第 2、3、6、7、9、11、25 项设置为标★项以外，其余项均为未标注的一般项。

(3) 招标文件第三章第 2.4 “演播室设备安装”中“室内专业显示高清全彩 LED 显示屏”的配置说明按以下方式调整：

配置说明中第 6、8、12、17 项由标★项调整为未标注的一般项。

5. 招标文件中的技术需求条款具体参数调整：

(1) 招标文件第三章第 2.4、“演播室设备安装”中“融媒体超高清导播切换推流一体机”的“配置说明”第 18 项：

“★主机集成 105 键全功能实体切换面板，按键背光设计，适合各类直播环境使用；支持 15 路信号直切，支持 SHIFT 翻页，直切通道数预留最大可扩展到 24 路；支持 DDR、CG、图文、背景音、自动播单通过旋钮选择播控；转场特技支持无级旋钮选择和调速；可控制 8 盏演播室灯光或调光台的 8 个编组实时调光，支持全亮、全灭等一键控制模式；支持快速调用 6 个调音预置；（提供主机集成 105 键全功能实体切换面板证明图片并加盖公章）” 按以下方式调整：

主机集成多键位全功能实体切换面板，适合各类直播环境使用；支持 6 路（含）以上信号直切；支持 DDR、CG、图文、背景音、自动播单通过按键或旋钮选择播控；转场特技支持旋钮选择和调速；支持快速调用多个调音预置。

(2) “融媒体超高清导播切换推流一体机”的“配置说明”第 2 项：

“★物理接口至少具备 6 路 4K 50P SDI 基带信号输入，并且支

持 12G SDI 信号；1 路 4K 50P SDI 基带信号输出，并且支持 12G SDI 信号；1 路 3.5 耳机监听接口；12 路 Tally 接口；支持嵌入或模拟音频输入。”按以下方式调整：

“★物理接口具备不少于 5 路 4K 50P SDI 基带信号输入，并且支持 12G SDI 信号；1 路 4K 50P SDI 基带信号输出，并且支持 12G SDI 信号；1 路 3.5 耳机监听接口；多路 Tally 接口；支持嵌入或模拟音频输入。”

(3) “融媒体超高清导播切换推流一体机”的“配置说明”第 4 项：

“★应支持 2 路 4K DDR（数字放像机）放像通道，应支持 2 个独立播出单、设置待播素材的入点和出点、应支持本地 4K 视频和图片文件编单播出；应支持联播、暂停、循环等多种播出方式，并支持远程分布式控制。”按以下方式调整：

删除说明中的“并支持远程分布式控制”表述，其余内容保持不变。

(4) “融媒体超高清导播切换推流一体机”的“配置说明”第 5 项：

“★应支持 1 路 4K SDR 字幕图文包装，支持本地 4K 图文字幕渲染，可制作双视窗包装效果，创建字幕播出单、支持工程播、多层字幕叠加、自定义热键等，并支持远程分布式控制。”按以下方式调整：

应支持 1 路以上 4K SDR 字幕图文包装，支持本地 4K 图文字幕渲染，可制作双视窗包装效果，创建字幕播出单、多层字幕叠加等。

(5) “融媒体超高清导播切换推流一体机”的“配置说明”第 13 项:

“★应支持自动小型集控播单功能，只需导入事先编好的节目串联单，经过简单编辑后通过逐行执行就可以实现整个节目的导切过程，同时应支持远程调光台控制；4 机位 PTZ 摄像机信号接入控制，每个机位可自定义 8 个预设机位、应支持 VISCAL、PELCO、NDI 远程遥控。”

按以下方式调整:

应支持自动小型集控播单功能，只需导入事先编好的节目串联单，经过简单编辑后通过逐行执行就可以实现整个节目的导切过程，支持 4 机位 PTZ 摄像机信号接入控制。

(6) 招标文件第三章第 2.4、“演播室设备安装”中“室内专业显示高清全彩 LED 显示屏”的“配置说明”第 8 项:

“★连线方式：箱体内部电源采用注塑一体 IEC 连接，外部电源输入至箱体电源无内部走线，接触端具有保护盖板，支持模组级 DC 供电方式；模组与驱动板采用浮动式接插件连接，具备嵌合纠正功能，连接更稳定；”按以下方式调整:

外部电源输入至箱体电源无内部走线，接触端具有保护盖板，支持 DC 供电方式；模组与驱动板连接具备嵌合纠正功能，使连接更稳定。

(7) 招标文件第三章第 2.4、“演播室设备安装”中“室内专业显示高清全彩 LED 显示屏”的“配置说明”第 11 项:

★电源适应性: AC80-240V; 电源具备 PFC 功能, 功率因素>0.97,

电源效率>90%；平均功耗<223W/m\最大功耗 <667W/m²；按以下方式调整：

★电源具备 PFC 功能；平均功耗<223W/m²，最大功耗<667W/m²。

(8) 招标文件第三章第 2.4、“演播室设备安装”中“室内专业显示高清全彩 LED 显示屏”的“配置说明”第 12 项：

★产品符合国家 GB/T 2423.17-2017 抗盐雾 10 级标准；电磁兼容传导发射级 辐射发射符合 GT/B 9254-2008, class B 级；箱体单元整体防火符合 BS476 标准 CLASS 2 级，PCB 板、单元塑料面板级单元整体防火符合 UL94 及 GB/T5169.16-2008 标准 V0 级；按以下方式调整：

产品符合国家 GB/T 2423.17-2008 标准；电磁兼容传导发射级辐射发射符合 GT/B 9254-2008；箱体单元整体防火符合 BS476 标准；PCB 板、单元塑料面板级单元整体防火符合 UL94 V-0 标准。

(9) 招标文件第三章第 2.4、“演播室设备安装”中“室内专业显示高清全彩 LED 显示屏”的“配置说明”第 13 项：

★所投产品须通过 CCC 强制认证，不接受 OEM 产品，要求 3c 证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件；按以下方式调整：

★所投产品须通过 CCC 认证。